



## DURO UNI Metallsalzfreie Universaldispersion



Auf Hartwachsen basierende, elastische Universalpflegebeschichtung mit ausgezeichnetem Verlauf. **DURO UNI** lässt sich leicht verarbeiten, ist rutschhemmend und schmutzabweisend. Hochfrequentierte, strapazierte Pflegeschichtbereiche können damit ansatzlos ausgebessert werden. Nur mit schnelllaufenden Maschinen polieren! Geeignet für alle Bodenbelagsarten (Linoleum, Gummi), verschiedene Steinböden, versiegelte Kork- und Holzböden.

Aufgrund werksseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelagshersteller zu beachten.

### Inhaltsstoffe:

< 5 % anionische und nichtionische Tenside, Phosphate

Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Natrium Pyrithione, Laurylamine Dipropylenediamine, Duftstoffe

**Metallsalzfrei!**

### Vorbehandlung:

Vor der Beschichtung mit **DURO UNI** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN +plus, D1 NEU, DURO EX oder DURO FIX durchzuführen. Anschließend gut mit klarem Wasser nachspülen, um alle Grundreinigerreste zu beseitigen, und trocknen lassen. Gemäß Belagshersteller ist bei Linoleum-Belägen vor der Neu-beschichtung eine Trockenzeit, je nach Raumklima, von mindestens 12 bis 24 Stunden einzuhalten.

### Anwendung:

**DURO UNI** gleichmäßig dünn mit einem Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Belägen, oder wenn stärkerer Glanz gewünscht wird, einen dritten Auftrag aufbringen. Bei stark saugfähigen Bodenbelägen wie z. B. alte Linoleumbeläge, verschiedene Steinbeläge empfehlen wir als Porenfüller unser Produkt DURO FILL.

### Anschlusspflege:

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die 5-fach-Konzentrate der GOLDREIF®-Serie. Der mit **DURO UNI** beschichtete Boden kann, nach sorgfältiger Zwischenreinigung, mit einer dünn aufzutragenden 1 : 1 Mischung leicht nachgepflegt werden. Nach dem Trocknen mit einem Schnellläufer polieren.

### Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

### Art.-Nr. / Verpackung:

4625 10-l-Kanister

### Produkt-Code: nach GISBAU

GE 10

### Kennzeichnung:

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Triisobutylphosphat., Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Angebrochene Behälter gut verschließen.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

**Nicht unter 6°C lagern!**



LUCID: DE1360655885719

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

### dreiturm GmbH

ADRESSE  
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße  
FON +49 (0) 6663 970-230  
FAX +49 (0) 6663 970-490  
MAIL GV@dreiturm.de  
WEB dreiturm.de