

## Technische Information / Produktbeschreibung

### **SOLUDUR Neo 1 Imprägnierung**

#### **Beschreibung/Eigenschaften:**

SOLUDUR Neo 1 ist eine effektive Imprägnierung auf Wasserbasis mit modernster C6 Flourpolymerchemie. **Für alle offenporige und saugfähige Oberflächen**, wie Betonstein, Sandstein, Beton, Terracotta u.ä. in Innen- und Außenbereichen. Der Schutz ist unsichtbar und **wirkt gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und Öl**. SOLUDUR Neo 1 reduziert die Aufnahme von Flüssigkeiten im Steinbereich. Dadurch wird gleichzeitig dem Moos- und Grünbelag im Außenbereich die Grundlage für das Wachstum entzogen. Fleckenbilder werden deutlich minimiert. Das Produkt ist atmungsaktiv, **gering farbtönend** und erhält die Natürlichkeit der Oberfläche. Es bildet eine Barriere gegen viele Verschmutzungen. Verunreinigen können deutlich einfacher entfernt werden.

#### **Anwendung:**

SOLUDUR Neo 1 ist eine **gebrauchsfertige Lösung**, die nicht verdünnt werden darf. Vor der Anwendung schütteln. Vor Arbeitsbeginn eine Arbeitsprobe vornehmen. Bevor auftragen wird, müssen die Oberflächen gereinigt werden, ggf. mit SOLUTION MAX, Algen- und Moosentferner, bearbeiten. Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +30°C (Oberflächentemperatur) Nicht bei Regen anwenden.

Das Produkt wird auf die saubere und trockene Oberfläche gleichmäßig und dünn mit einem Farbroller, Pinsel oder Bürste, aufgetragen. Kein Sprühgerät verwenden. Achten Sie darauf, dass Fugen ebenfalls ausreichend imprägniert werden. Bei sehr stark saugenden Flächen ist es möglich, nach 1-2 Minuten nochmals eine geringe Menge des Produktes aufzutragen. Generell gilt, dass nicht mehr aufgetragen werden darf, als die Oberfläche aufnehmen kann. Vermeiden Sie Pfützenbildungen und nehmen Sie überschüssige Mengen mit einem saugfähigen Tuch oder Schwamm auf. Spätestens nach 15 Minuten, bevor eine Abtrocknung der Oberfläche stattgefunden hat. SOLUDUR Neo 1 dringt innerhalb kurzer Zeit ein. Die Trocknungszeit darf nicht durch Feuchtigkeit/Wasser gestört werden. Die Begehbarkeit ist möglich, wenn optisch sich Abtrocknung zeigt. Frühestens nach zwei Stunden. Volle Schutzwirkung nach 24 Stunden. Nicht zu imprägnierende Flächen ausreichend schützen. Zum Erhalt der Imprägnierung keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden.

#### **Technische Daten/Verbrauch/Sonstiges:**

Geruch: arttypisch    Aussehen: milchig/klar    verdünnbar: nein    pH-Wert: n.b.

Lagerung in verschlossenen Originalbehältern, an einem trockenen, frostfreien Ort. Nach Anbruch ca. 4 Wochen haltbar. Ein Liter reicht für 10-15m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit. Nicht auf polierten, versiegelten, glasierten und nicht saugenden Oberflächen verwenden. Hier empfehlen wir SOLUDUR Neo 3 oder 4. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

#### **SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH**

Postfach 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/538140, Fax 0621/532915

[www.solution-gloeckner.de](http://www.solution-gloeckner.de), e-mail: [info@solution-gloeckner.de](mailto:info@solution-gloeckner.de)